

しっかり安定、きっちり搬送。
シンプル設計で作業を多彩に応援します。

- ペダルを左に回すとリフトアップスピードが2倍になる
- 自動積荷チェックバルブ内蔵
- 早揚り装置を標準装備 (LT-H150・H250-8Sは除く)
- 操作は簡単、小回りも抜群
- テーブルの急降下を防ぐ急降下防止バルブ付。
- 作業環境にマッチしたシンプルなデザイン
- (LT-H150はオプション)
- 強力なパーキングブレーキ



■ 早揚り装置なし



LT-H150-7S



ハンドル折りたたみ式

LT-H150-7



急降下防止バルブ付

LT-H250-8S

■ 早揚り装置・急降下防止バルブ付



急降下防止バルブ付



LT-H250-8



急降下防止バルブ付



LT-H400-8 L



急降下防止バルブ付



LT-WH500-10



急降下防止バルブ付



LT-H550-8M



急降下防止バルブ付



LT-H550-9L



急降下防止バルブ付



LT-H800-10

オプション (全機種対応)

■ ジャバラ付



作業の安全性アップ、防塵対策に。

■ ノンハンドルタイプ



長尺物などを載せることが可能なハンドル無しのタイプです。ただし最低位は約35~100mm、通常よりも高くなります。(機種により高さは異なります)



高揚程タイプ・急降下防止バルブ付 
LT-WH200-13



高揚程タイプ・急降下防止バルブ付 
LT-WH300-15-A




ステンレスタイプ・急降下防止バルブ付 
LT-H250-8SU



ステンレスタイプ・急降下防止バルブ付 
LT-H550-9SU

早揚りマジックペダル

テーブルの上昇スピードが2倍に。
※(LT-H150・H250-8Sは除く)



急降下防止バルブ


テーブルの急降下を未然に防ぎます。
(LT-H150はオプション)



■ 手動式リフトテーブルキャデ仕様

型式	仕様	最大積載質量 (kg)	最低位 (mm)		テーブル寸法 長さ×幅 (mm)	全長 (mm)	全幅 (mm)	全高 (mm)	ステアリングホイールφ×幅 (mm)	ロードホイールφ×幅 (mm)	ポンプペダル回数 (回)	車体質量 (kg)
			A	B								
LT-H 150-7S	150	210	210	740	700×400	950	400	815	ゴム 100×25	ゴム 100×25	13	30
LT-H 150-7												
LT-H 250-8S	250	245	245	850	800×500	1,050	500	845	ゴム 100×32	ゴム 100×32	24 (12)	47
LT-H 250-8												
LT-H 400-8M	400	310	310	850	900×600	1,150	600	880	ゴム 130×38	ゴム 130×38	36 (18)	67
LT-H 400-8L												
LT-WH500-10	500	380	1,000	1,000	650×500	900	500	880	ゴム 130×38	ゴム 130×38	48 (27)	105
LT-H 550-8M	550	310	310	830	800×500	1,050	500	880	ゴム 130×38	ゴム 130×38	57 (29)	75
LT-H 550-9L												
LT-H 800-10												
LT-H 800-10	800	340	1,070	1,070	1,000×600	1,250	600	900	ウレタン 150×42	ウレタン 150×42	62 (36)	117

■ 寸法図 (手動式)



■ 手動式リフトテーブルキャデ 高揚程タイプ仕様

LT-WH 200-13	200	450	1,300	800×500	1,050	500	880	ゴム 130×38	ゴム 130×38	59 (31)	91
LT-WH 300-15-A	300	410	1,500	900×600	1,150	600	900	ゴム 150×42	ゴム 150×42	63 (38)	116

■ 手動式リフトテーブルキャデ ステンレスタイプ仕様

LT-H150-7SU	150	210	740	700×400	950	400	860	ウレタン100×25	ウレタン100×25	20 (10)	36
LT-H250-8SU	250	245	850	800×500	1,050	500	845	ウレタン100×32	ウレタン100×32	24 (12)	56
LT-H550-9SU	500	330	980	900×600	1,150	600	900	ウレタン150×42	ウレタン150×42	51 (30)	98

※ペダル回数の () 内の数値は無負荷時早揚り回数です。

