

## サントピッカー

テーブル積載質量 50kg (搭乗者含まず)  
 テーブル最高位2100mm/m・ステップ最高位1450mm/m  
 3m前後の高所作業が容易になりました。  
 ワンタッチブレーキで更に作業性・安全性が向上。  
 コンパクト設計で狭い通路も自由自在。  
 充電器 (AC100V) 搭載いつでもどこでも充電OK。  
 非常停止スイッチ付。



充電器 (搭載型)



(下降時)

SCP-D5-21



(上昇時)



PPLW-D200-27



### ■ サントピッカー仕様

型式	仕様	最大積載質量 (kg)	最低位 (mm)	最高位 (mm)	テーブル寸法 (mm)			全長 (mm)	全幅 (mm)	全高 (mm)	ステアリングホイールφ×幅 (mm)	ロードホイールφ×幅 (mm)	バッテリー	上昇時間 (秒)	下降時間 (秒)	車体質量 (kg)
					長さ	幅	ロードセンター									
SCP-D5-21	テーブル50搭乗者100	50	970	2,100	500	550	250	1,000	620	1,200	双輪 ウレタン 125×73	双輪 エラストマー 100×66	DC12V 28AH/ 5HR	6~8	10~13	135

※充電器は搭載型自動充電方式 (AC100V)

### ■ ピッキングパワーリフター仕様

型式	仕様	最大積載質量 (kg)	最低位 (mm)	最高位 (mm)	荷台寸法 (mm)		全長 (mm)	全幅 (mm)	全高 (mm)	ステアリングホイールφ×幅 (mm)	ロードホイールφ×幅 (mm)	バッテリー	パーキングブレーキ
					長さ	幅							
PPLW-D200-27		200	470	2,730	625	600	1,335	750	1,745	ウレタン 130×35	ウレタン 150×38	DC12V 80AH/5HR	2ヶ所


上昇時間 (秒)	下降時間 (秒)	車体質量 (kg)
9~15	13~22	270

※最大積載質量 (kg) は搭乗者を含む積載荷重です。  
 ※充電器は搭載型自動充電方式 (AC100V)



搭載型バッテリー充電器 (AC100V)  
 コードリール付 (コード長さ約1.5m)

### ■ 寸法図



### ■ 寸法図

