


横に横に、カニ歩き。

長尺ものを搬送するにはワークに応じた広い通路幅が必要となります。

をくだ屋技研のヨコ移動兼用型キャッチパレットトラックならワークを旋回させることなく、
長尺ものを搬送する事が可能です。カニ歩きするちょっと個性的なキャチパレです。



80~160 mmは通常移動
161~205 mmはヨコ移動

ヨコ移動兼用型

- 狭い場所での長尺物（ALC・木材・鋼材など）の運搬に威力を発揮。
- パレット※積みそのままヨコ移動も行えます。
ハンドル 90°旋回時ストッパー付。

ラインナップ

- ・ CPW-15L-65 1500 kg 650L×685W
- ・ CPW-15L-85 1500 kg 850L×685W
- ・ CPW-15L-107 1500 kg 1070L×685W
- ・ CPW-15L-122 1500 kg 1220L×685W

※使用できるパレットは単面パレット（スキッドパレット）、メッシュパレットなどの下面デッキボード（下板）の無いパレットに限ります。



CPW-15L-65

キャチパレのオプション。


をくだ屋技研のキャッチパレットトラックは色々なオプションをご用意。
ブレーキや車輪など、環境に応じてカスタマイズできます。





パーキングブレーキ
全機種に取付けできます。




安全カバー付パーキングブレーキ
全機種に取付けできます。




大車輪安全カバー
全機種に取付けできます。
注) パーキングブレーキとの併用は不可




ウレタン車輪（アルミ芯）
・ CP-25・30 は標準装備。
・ 標準タイプ（CP-10～25）に対応。




ウレタン車輪（ナイロン芯）
・ 標準タイプ（CP-10～25）に対応。




ナイロン車輪
・ 標準タイプ（CP-10～25）に対応。



補助キャスター
・ 重量運搬専用型（5 トン）用



抗菌ホワイトウレタン車輪（アルミ芯）
・ 標準タイプ（CP-10～25）に対応。



静電気拡散性車輪（アルミ芯）
・ 標準タイプ（CP-10～25）に対応。

※ウレタン車輪・ナイロン車輪の適応機種については
担当営業までご相談ください。
※材質の特性上、時間が経過すると、車輪が変色する
場合がありますが、品質に問題はありません。

※詳しくは担当営業までお問い合わせください。

販売代理店

小さな力を大きな力に。
O.P.K 株式会社 をくだ屋技研
<http://www.opk.co.jp/>

本社／工場 〒587-0011 大阪府堺市美原区丹上 263
TEL.072-362-2111 (代) FAX.072-362-2115

大阪支店 東京支店 仙台営業所
高崎営業所 名古屋営業所 福岡営業所