

## 免許不要！乗ったまま移動できる！

棚の上の重い荷物を脚立で降ろそうとすると不安定で、「危ない！」なんてことも。

をくだ屋技研のキャッピースリムは電動で昇降するピックアップリフター。

さらには隣の棚まで降りずに移動できるので効率よく作業できます。

揚高を抑えることで高所作業車の資格※も不要。ほかにもいろんな使い道があるかも！

- 免許不要！簡単操作！
- 最小旋回半径 720 mm と小回り抜群
- ジョイスティックでなめらかな操作感
- 緊急遮断装置・非常降下バルブ機構で安全対策も万全
- 緊急時にはドライブホイールのブレーキを解除できる  
ニュートラルレバー付き
- メンテナンスストッパー付きでメンテナンス時の安全も確保

### キャッピースリム

LT-P50-15

詳しくは裏面スペック欄をご覧ください。



降下時



上昇時

※作業床高さ 10m を超える高所作業車を運転するには技能講習修了者の資格が必要です。  
※作業床高さ 2m 以上 10m 未満の高所作業車運転するには特別教育修了者の資格が必要です。

# 作業に合わせて色々選べます。

荷物と一緒に昇降できるをくだ屋技研のピッキングリフターシリーズ。  
どれも資格不要で作業環境に合わせて色々選べます。



ピッキングパワーリフター  
PPLW-D200-27

- 倉庫内の通路も自由に移動できるコンパクト設計
  - 充電器搭載でいつでも充電OK (AC100V)
  - バッテリーメーターは3色に色分けした親切設計
  - 非常停止スイッチ付
- ※走行は手動となります



サントピッカー  
SCP-D5-21

- テーブル積載荷重 50kg (搭乗者含まず)
  - テーブル最高位 2100 mm・ステップ最高位 1450 mm
  - 3m前後の高所作業に最適
  - ワンタッチブレーキでさらに作業性・安全性が向上
  - コンパクト設計で狭い通路も自由自在
  - 充電器 (AC100V) 搭載
  - 非常停止スイッチ付
- ※走行は手動となります



## ■キャブピースリム仕様

型式	最大積載質量 (kg)	ステップ高さ (mm)	テーブル寸法 (mm)	全長	全幅	全高	前輪 (mm)	後輪 (mm)	ドライブホイール	走行速度	最小旋回半径	バッテリー	上昇時間	下降時間	車体質量
	テーブル/搭乗者	最低位/最高位	長さ/幅/ロードセンター	(mm)	(mm)	(mm)	Φ×幅	Φ×幅	Φ×幅 (mm)	(km/h)	(mm)	(DC12V)	(秒)	(秒)	(kg)
LT-P50-15	50/100	490/1580	450/600/225	1220	750	1680	ゴム100×35	ゴム150×42	250 ノーバンク	0~2.8	720	50AH/5HR×2	6~8	11~16	240

## ■サントピッカー仕様

型式	最大積載質量 (kg)	テーブル高さ (mm)	テーブル寸法 (mm)	全長	全幅	全高	ステアリングホイール	ロードホイール	バッテリー	上昇時間	下降時間	車体質量
	テーブル/搭乗者	最低位/最高位	長さ/幅/ロードセンター	(mm)	(mm)	(mm)	Φ×幅 (mm)	Φ×幅 (mm)	(DC12V)	(秒)	(秒)	(kg)
SCP-D5-21	50/100	970/2100	500/550/250	1000	620	1200	ウレタン125×73	エラストマー100×66	28AH/5HR	6~8	10~13	135

## ■ピッキングパワーリフター仕様

型式	最大積載質量 (kg)	荷台高さ (mm)	荷台寸法 (mm)	全長	全幅	全高	ステアリングホイール	ロードホイール	バッテリー	上昇時間	下降時間	車体質量
	(搭乗者含む)	最低位/最高位	長さ/幅	(mm)	(mm)	(mm)	Φ×幅 (mm)	Φ×幅 (mm)	(DC12V)	(秒)	(秒)	(kg)
PPLW-D200-27	200	470/2730	625/600	1335	750	1745	ウレタン130×35	ウレタン150×38	88AH/5HR	9~15	13~22	270

※詳しくは担当営業までお問い合わせください。

販売代理店

小さな力を大きな争力に。  
**O.P.K** 株式会社 **をくだ屋技研**  
<http://www.opk.co.jp/>

本社/工場 〒587-0011 大阪府堺市美原区丹上263  
TEL.072-362-2111 (代) FAX.072-362-2115

大阪支店 東京支店 仙台営業所  
高崎営業所 名古屋営業所 福岡営業所