

STREAMLINING EASE OF USE

すばやい昇降、確実な作業展開。コンパクトな「使いやすさ」が、生産ラインに対応して合理化をリードします。

HIGH CATCH



Web page



手動式

パレットトラックの操作機能を備えた運搬機。

加工・組み立てラインへの組み込みが容易で、タフネス設計の2段式油圧シリンダー。(HC-10A-70/10B-70)



オプション
●補助キャスター
(手動式HC-10A・Bに取付けが出来ます)

型式	仕様	最大積載質量 (kg)	最低位 (mm)		最高位 (mm)		フォーク (mm)			全長 (mm)	全幅 (mm)	全高 (mm)	ステアリングホイールφ×幅 (mm)	ロードホイールφ×幅 (mm)	ポンプ回数 (回)	車体質量 (kg)
			A	B	長さ	ロードセンター	外幅									
HC-5A-70		500	85	720	930	400	320	520	1,345	590	1,015	150×40	ウレタン	30	90	
HC-5B-70	685															
HC-10A-45		1,000	85	450	800	500	-	520	1,280	685	1,200	ステレオ	ウレタン	40	113	
HC-10B-45	685															
HC-10A-70	520															
HC-10B-70	685	700	1,070	600	-	520	1,550	685	520	685	180×60	80×73	86	130		

※ポンプ回数の()内の数値は無負荷時早揚り回数です。


バッテリー式

スイッチひとつでカンタン昇降。


充電器搭載で、いつでも充電可能。



■寸法図
・500kg
(手動式・バッテリー式・自走式)



・1,000kg
(手動式・バッテリー式)



型式	仕様	最大積載質量 (kg)	最低位 (mm)		最高位 (mm)		フォーク (mm)			全長 (mm)	全幅 (mm)	全高 (mm)	ステアリングホイールφ×幅 (mm)	ロードホイールφ×幅 (mm)	バッテリー	上昇時間 (秒)	車体質量 (kg)
			A	B	長さ	ロードセンター	外幅										
HC-D5A-70		500	85	720	930	400	320	520	1,345	590	1,015	150×40	ウレタン	DC12V	7~12	120	
HC-D5B-70	685																
HC-D10A-70		1,000	85	700	1,070	600	-	520	1,525	646	1,200	ステレオ	ウレタン	DC12V	12~18	170	
HC-D10B-70	685																

※HC-D10A-70およびHC-D10B-70は、補助キャスターが標準装備となります。

※充電器は搭載型自動充電方式(AC100V)

自走式

ドライブU搭載でラクラク運搬。

手元操作のドライブUでスムーズな走行が可能。自動積荷チェックバルブ内蔵。



型式	仕様	最大積載質量 (kg)	最低位 (mm)		最高位 (mm)		フォーク (mm)			走行速度 (km/h)		ステアリングホイールφ×幅 (mm)	ロードホイールφ×幅 (mm)	バッテリー	上昇時間 (秒)	車体質量 (kg)
			A	B	長さ	ロードセンター	外幅	無負荷時	負荷時							
HC-U5A-70		500	85	720	930	400	320	520	1,520	780	0~2.3	0~2.1	電気ブレーキ式	DC12V	7~12	145
HC-U5B-70	685															

※充電器は搭載型自動充電方式(AC100V)