軽リフター

この軽さなら、どんな場所にも

省力化のためにリフターを使いたいけど、
重い・大きい・持ち運べない・・・。
アルミ製のこの軽さなら、今まで使えなかった場所へ
更なる省力化が図れます。

■驚きの軽さ

アルミ製にすることで、約20kgという驚きの軽さを実現。
男性でも女性でも、年齢に関係なくどなたでもお使いいただけます。

■場所を選ばないコンパクトサイズ

細い通路、入り組んだ場所などでもお使いいただけるコンパクトサイズ。
保管の際も場所をとりません。

AL-K100-12

■寸法図（軽リフター）



型式 ＼ 仕様	最大積載質量 (kg)	最低位 (mm)	最高位 (mm)	フォーク（mm）			脚幅(mm)		全長 (mm)	全幅 (mm)	全高 (mm)	ステアリングホイール φ×幅 (mm)	ロードホイール φ×幅 (mm)	動力源	上昇回数 (回)	車体質量 (kg)
		A1	A	長さ B	ロードセンター C	外幅 D	外幅 E1	内幅 E2	F		H					
AL-K100-12	100	80	1,200	500	250	250	460	340	830	460	1,510	双輪 エラストマー 100×64	ウレタン 75×25	油圧手動	37	20

OPK をくだ屋技研総合カタログ
O.P.K PRODUCTS CATALOG

発行：株式会社をくだ屋技研
〒587-0011 大阪府堺市美原区丹上263
TEL.(072)361-7888(代)
FAX.(072)362-7022

《無断転載禁止》

※ 標準仕様以外の特別仕様も製作いたしております。
お気軽にご相談ください。
尚、本カタログに記載された仕様は、
改良のため予告なく変更することがあります。
※ このカタログと実際の製品の色とは
印刷の関係で多少異なる場合があります。