

カ ン タ ン 、

ラ ク 4 ン 、

ア シ ス ト



push
candle

プッシュキャデ

独自開発のセンシング技術で
日常の運搬作業をアシスト。
アシスト式リフトテーブルキャデ

プッシュキャテ

独自開発のセンシング技術により、運搬作業をアシスト。

※1. 購入後の言語変更はできません。

※2. LT-H250-8 及び LT-H250-8S に対応。



安全性の高い
ホールド・トゥ・ラン制御



小型・高効率モーター採用。
省エネでありながらパワフル



シンプルで機能的な操作パネル
音声ガイド付き



繰り返し充電に強い、
リチウムイオンバッテリーを採用




予備バッテリーと別置き充電器で
充電時間ロスを低減※
※予備バッテリーパックは別売り

昇降は手動となります。

仕様 型式	最大積載 質量 (kg)	最低位	最高位	テーブル寸法	全長	全幅	全高	ステアリング ホイール φ×幅 (mm)	ドライブ ホイール φ×幅 (mm)	バッテリー (リチウムイオン)	ポンプ	車体
		(mm)	(mm)	長さ×幅 (mm)	(mm)	(mm)	(mm)				ペダル回数 (回)	
LTX- AS250- 8S	250	245	850	800×500	1,055	500	895	ゴム	ウレタン	14.4V-2.5Ah	24	68
LTX- AS250- 8								100×32	125×27		24(12)	68

※ペダル回数の()内の数値は無負荷時早揚り回数です。



仕様 型式	最大積載質量 (kg)	最高移動速度 (回生運転速度) (km/h)	ブレーキ	ドライブホイール Φ × 幅 (mm)	バッテリー (リチウムイオン)	充電器 (アダプター式 別置き)	システム合計 質量 (kg)
AS-250	250	3.0 ~ 4.2	回生制動	125×27	14.4V-2.5Ah	AC100V ~ 240V	12

※アシストシステムにはバッテリーパック、充電器、ACアダプタ（各1個）を含みます。

見つめる先には、いつもお客様の成功がある

CARRIER DESIGN

私たち、をくだ屋技研の社員が見つめる先には、
いつもお客様の姿があります。

小さな力を大きな勢いに変える。

O.P.K 株式会社 **をくだ屋技研**

www.opk.co.jp

本社/工場 〒587-0011 大阪府堺市美原区丹上263
TEL.072-362-2111 FAX.072-362-2115
営業拠点 本社営業課・東京支店・仙台営業所・高崎営業所・名古屋営業所・福岡営業所

