

の 研 技 屋 だ く を ス テ ッ プ レ ス



キャッチパレットトラック

オールステンレス型

準ステンレス型

冷凍型



オールステンレス型
細部にわたりオールステンレス化を実現。
[CPFS-15S-107-A]



準ステンレス型
フレーム・ハンドル・車軸関係はステンレス
その他はニッケルクロームメッキ仕上げ。
[CPFG-15S-107-A]



冷凍型
塗装仕上げ。(ポンプ主要部と
摺動部はステンレス)
[CPF-15S-107-A]

オールステンレス型仕様

型式	仕様 最大 積載質量 (kg)	最低位 (mm) H1	最高位 (mm) H2	フォーク (mm)					全長 (mm) L4	全高 (mm) H3	ステアリング ホイール φ×幅 (mm)	ロード ホイール φ×幅 (mm)	車体 質量 (kg)	定価			
				外幅 W1	長さ L1 L2 L3			内幅 W2									
CPFS-10S-100	1,000	80	200	520	1,000	925	775	280	1,360	1,160	カルオス 150×45	カルオス 80×56	56	¥ 512,500			
CPFS-10J-100				600				360				カルオス 80×56	58	¥ 546,500			
CPFS-10S-100H		65	185	520		920	775	280				カルオス 65×56	56	¥ 546,500			
CPFS-10J-100H				600				360				カルオス 65×56	58	¥ 580,000			
CPFS-15M-85-A	1,500	80	200	470	850	730	570	170	1,230	1,170	カルオス 180×60	カルオス 80×73	54	¥ 630,000			
CPFS-15S-107-A				520	1,070	950	790	220	1,450				64	¥ 650,000			
CPFS-15L-107-A				685				385	1,600				70	¥ 675,000			
CPFS-15L-122-A				685	1,220	1,100	940	385	1,600				73	¥ 689,000			
CPFS-15S-107H-A		65	185	520	1,070	940	790	220	1,450			カルオス 65×73	64	¥ 689,000			
CPFS-15J-107H-A				620				320	1,450				65	¥ 739,000			
CPFS-15L-122H-A				685	1,220	1,090	940	385	1,600				73	¥ 739,000			
CPFS-20S-107-A		2,000	80	200	520	1,070	950	790	220			1,450	1,170	カルオス 180×60	カルオス 80×73	67	¥ 705,000
CPFS-20L-122-A					685	1,220	1,100	940	385			1,600		76	¥ 740,000		

※上記の1.5TON規格サイズでも、2TON仕様の製作が可能です。(受注生産品)

準ステンレス型仕様

CPFG-15M-85-A	1,500	80	200	470	850	730	570	170	1,230	1,170	カルオス 180×60	カルオス 80×73	54	¥ 513,000
CPFG-15S-107-A				520	1,070	950	790	220	1,450				64	¥ 535,000
CPFG-15L-107-A				685				385	1,600				70	¥ 558,000
CPFG-15L-122-A		65	185	685	1,220	1,100	940	385	1,600			カルオス 65×73	73	¥ 580,000
CPFG-15S-107H-A				520	1,070	940	790	220	1,450				64	¥ 580,000
CPFG-15J-107H-A				620				320	1,450				65	¥ 638,000
CPFG-15L-122H-A				685	1,220	1,090	940	385	1,600				73	¥ 638,000
CPFG-30L-122-A	3,000	85	205	685	1,220	1,160	920	345	1,600	1,170	ウレタン180×60	ウレタンW車輪 80×73	134	¥ 933,000

※フレーム・ハンドル・車軸関係はステンレス。その他はニッケルクロームメッキ仕上げ。
※メッキの性質上、一部メッキ塗装をする場合があります。


冷凍型仕様

CPF-15M-85-A	1,500	80	200	470	850	730	570	170	1,230	1,170	ナイロン 175×60	ナイロン 80×75	56	¥ 189,000
CPF-15S-107-A				520	1,070	950	790	220	1,450				66	¥ 189,000
CPF-15L-107-A				685				385	1,600				72	¥ 200,000
CPF-15L-122-A		65	185	685	1,220	1,100	940	385	1,600			ナイロン 65×73	75	¥ 200,000
CPF-15S-107H-A				520	1,070	940	790	220	1,450				66	¥ 203,000
CPF-15L-122H-A				685				385	1,600				75	¥ 214,000
CPF-20S-107-A	2,000	80	200	520	1,070	950	790	220	1,450	1,170	ナイロン 175×60	ナイロン 80×75	71	¥ 203,000
CPF-20L-122-A				685	1,220	1,100	940	385	1,600				79	¥ 214,000


※スチール塗装仕上げ。(ポンプ主要部と摺動部はステンレス)



■ 寸法図
(オールステンレス型・
準ステンレス型・冷凍型)



■ オプション



パーキングブレーキ
全機種に取付けができます。


手動式 パワーリフター スタANDARDタイプ

手動式 / STANDARDタイプ



ステンレスタイプ
[PL-H350-15SU]

■寸法図
(PL-H・PLW-Hタイプ)



ステアリング ホイール
ロードホイール
ホイール

手動式パワーリフター(スタンダードタイプ)仕様																	
仕様 型式	最大 積載 質量 (kg)	最低位	最高位	フォーク (mm)			脚幅 (mm)		全長	全幅	全高	ステアリング ホイール φ×幅	ロード ホイール φ×幅	バッテ リー	上昇 時間	車体 質量	定価
		(mm)	(mm)	長さ	ロード センター	スライド 外 幅	外幅	内幅	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(秒)	(kg)	
		A1	A	B	C	D	E1	E2	F	G	H						
PL-H350-15SU	350	80 (95)	1,500	650	350	165～ 530	508	392	1,170	595	1,900	ウレタン 150×38	ウレタン 80×38	油圧 手動	33往復	150	¥ 1,392,500

※最低位の () 内の数値はフォークを脚部にかぶせた場合です。

サントカー ステンレス型

手動式 / ステンレスタイプ




[SC-2-12SU](最高位)



[SC-2-12SU](最低位)

■寸法図
(ステンレス型)



手動式ステンレス型仕様														
仕様 型式	仕 様 最 大 積載質量 (kg)	最低位 (mm) A	最高位 (mm) B	テーブル寸法 (mm)			全長 (mm) E	全幅 (mm) F	全高 (mm) G	ステアリング ホイール φ×幅 (mm) H	ロード ホイール φ×幅 (mm) I	ペダル 回 数 (回)	車体 質 量 (kg)	定 価
				ロード センター	幅 C	長さ D								
SC-2-8SU	200	160	800	300	540	600	910	540	975	ウレタン	ウレタン	15	52	オープン
SC-2-12SU			1,150							1,325	125×38	130×40	22	57

※低床式・フォーク式も製作可能です。
※ステンレス部はヘアライン仕上げです。 ポンプ・ペダル・チェーンはメッキ仕上げです。

手動式 リフトテーブルキャデ オールステンレスタイプ

手動式 / ステンレスタイプ




[LTX-H250-8SU]



[LTX-H550-9SU]

■寸法図 (ステンレスタイプ手動式)



手動式リフトテーブルキャデステンレス型仕様												
仕様 型式	最大 積載 質量 (kg)	最低位	最高位	テーブル寸法	全長	全幅	全高	ステアリング ホイール φ×幅 (mm)	ロード ホイール φ×幅 (mm)	ポンプ ペダル回数 (回)	車体 質量 (kg)	定価
		(mm) A	(mm) B	長さ×幅 (mm) C×D	(mm) E	(mm) F	(mm) G					
LTX-H150-7SU	150	210	740	700×400	950	400	860	ウレタン100×25	ウレタン100×25	20(10)	39	¥ 512,500
LTX-H250-8SU	250	245	850	800×500	1,050	500	845	ウレタン100×32	ウレタン100×32	24(12)	65	¥ 602,500
LTX-H550-9SU	500	330	980	900×600	1,150	600	900	ウレタン150×42	ウレタン150×42	51(30)	109	¥ 860,000

※ステンレス部はヘアライン仕上げです。
※ポンプ・シリンダーはメッキ仕上げです(一部塗装含む)。

※ペダル回数の () 内の数値は無負荷時早揚げ回数です。



OPK glocal project

OPK グローバルプロジェクトは、OPK グループ企業の共同開発による、国境を越えた広い視野と地域社会からの視点で、さまざまな問題に向き合い、"新しい価値"を見出す、をくだ屋技研の取り組みです。



[TSKJ-20S-107CS]



[TSKJ-H250-8LS]

グローバル キャッチパレットトラック ステンレス仕様

仕様 型式	最大 積載質量 (kg)	最低位 (mm) H1	最高位 (mm) H2	フォーク (mm)					全長 (mm) L4	全高 (mm) H3	ステアリング ホイール φ×幅 (mm)	ロード ホイール φ×幅 (mm)	車体 質量 (kg)	定価
				外幅 W1	長さ L1 L2 L3			内幅 W2						
TSKJ-20S-107CS	2,000	80	200	520	1,070	950	790	220	1,450	1,170	ナイロン175×60	ナイロン80×75	76	¥ 561,000

グローバル リフトテーブルキャデ ステンレス仕様

仕様 型式	最大 積載 質量 (kg)	最低位 (mm) A	最高位 (mm) B	テーブル寸法 長さ×幅 (mm) C×D	全長 (mm) E	全幅 (mm) F	全高 (mm) G	ステアリング ホイール φ×幅 (mm)	ロード ホイール φ×幅 (mm)	ポンプ ペダル回数 (回)	車体 質量 (kg)	定価
TSKJ-H250-8LS	250	280	850	800×500	1,050	500	845	ウレタン100×32	ウレタン100×32	24 (12)	56	¥ 478,000

※ステンレス部はヘアライン仕上げです。

※ポンプ・シリンダーはメッキ仕上げです (一部塗装含む)。

※ペダル回数の () 内の数値は無負荷時早送り回数です。

をくだ屋技研のアシストシリーズ

アシスト機能で運搬作業がカンタン、ラクチン。

PUSH
cndjia
プッシュキャデ



LTX-AS250-8

アシスト式手押し台車

PUSH 台車



ASP-300-S



ASP-300-SC

国内

■ 本社営業課

〒587-0011 大阪府堺市美原区丹上263 TEL.(072)361-7888(代) FAX.(072)362-7022

■ 東京支店

〒154-0004 東京都世田谷区太子堂1-12-32 TEL.(03)3424-5851(代) FAX.(03)3424-5853

■ 仙台営業所

〒983-0852 仙台市宮城野区榴岡3-11-6-7 TEL.(022)296-1207 FAX.(022)296-1208

■ 高崎営業所

〒370-1203 群馬県高崎市矢中町316-2-102 TEL.(027)353-3625 FAX.(027)353-3626

■ 名古屋営業所

〒463-0017 名古屋市守山区喜多山1-6-22 TEL.(052)794-8812 FAX.(052)794-8814

■ 福岡営業所

〒812-0894 福岡市博多区諸岡1-19-27 TEL.(092)581-8400 FAX.(092)581-8333

《無断転載禁止》

■ 本社/工場

〒587-0011 大阪府堺市美原区丹上263 TEL.(072)362-2111(代) FAX.(072)362-2115

小さな力を大きな力に。



株式会社

をくだ屋技研

www.opk.co.jp

