



ATTACHED PARTS			
No.	NAME・SIZE	QTY	COMMENT

仕様

型式	BCP-13J		
最大積載質量	1300	kg	
全幅	710	mm	
全長	1500	mm	
全高	1385	mm	
フォーク	最低高さ	80	mm
	最高高さ	200	mm
	幅×長さ	620×1070 mm	
リフト操作方法	電動式		
走行速度	ACインバーター方式(無段階制御)		
	負荷時	約 0~4.6	Km/h
	無負荷時	約 0~5.0	Km/h
上昇速度	約 40~50	mm/s	
走行モーター	AC16V, 1.2KW		
リフトモーター	DC24V, 1.0KW		
バッテリー	DC12V, 50AH/5HR×2		
充電器	搭載式自動充電器 入力AC100V		
ドライブホイール	φ230×75ウレタン		
ロードホイール	φ80×73ウレタン 2ヶ		
キャスターホイール	φ75×40ウレタン 2ヶ		
制動方式	回生制動/電磁ディスク		
最小旋回半径	約 1300	mm	
車体質量	約 330	kg	

付属品 充電コード(約2m)

No.	NAME	MATERIAL・DWG No	QTY	COMMENT
TITLE		アンティース	DATE 2011年 2月 1日	
TYPE		BCP-13J	PARTS NO.	
APPROVED	CHK	DRAWN	SCALE	LL-11001. CSD
	小牧	今村	1/10	DWG NO. LL-11001

株式会社 **をくだ屋技研**

△	REASON	CHANGE No.	SIGN
	REVISION		