



ATTACHED PARTS			
No.	NAME · SIZE	QTY	COMMENT

仕様

型式	LT-U800-10	
最大積載質量	800 Kg	
全巾	830 mm	
全長	1440 mm	
全高	1170 mm	
テーブル	最低高さ	340 mm
	最高高さ	1040 mm
	巾×長さ	600×1000 mm
走行操作方法	パタフライ方式	
リフト操作方法	2点押釦操作	
走行速度	FETチョッパー方式	
	0~2.2Km/h	
	0~2.4Km/h	
上昇時間	約 9~18秒	
下降時間	約 9~13秒	
走行モーター	DC12V, 150W, 20分定格	
リフトモーター	DC12V, 0.9KW	
リフトポンプ	YP10-0.8 <small>ギヤーポンプ</small>	
バッテリー	DC12V48AH/5HR	
充電器	搭載型, 入力AC100V	
充電コード長さ	約 1.5 M	
ドライブホイール	φ160×36ウレタンゴム	
ロードホイール	φ150×42ウレタンゴム	
キャスターホイール	φ150×42ウレタンゴム	
ブレーキ	電気ブレーキ	
最小旋回半径	約 1330 mm	
車体質量	約 178 Kg	

充電器 —— 搭載型 入力AC100V

No.	NAME	MATERIAL · DWG No	QTY	COMMENT
TITLE 自走式リフトテーブルキャデ		DATE 2013年 3月 4日		
TYPE LT-U800-10		PARTS NO. JB-02001. CSD		
APPROVED	CHK 小牧	DRAWN 中野	SCALE 1/10	DWG NO. JB-02001-2

株式会社 **をくだ屋技研**