



ATTACHED PARTS			
No.	NAME · SIZE	QTY	COMMENT

仕様

型式	PL-SW500-25		
最大積載質量	500 Kg		
ロードセンター	350 mm		
全巾	805 mm		
全長	1516 mm		
全高	1830 mm		
フォーク	最低高サ	(80)	95 mm
	最高高サ	2500 mm	
フォーク全巾	スライド式270~775mm		
走行操作方法	パタフライ方式		
リフト操作方法	電動式		
走行速度	負荷時	高速2.4Km/h, 低速1.9Km/h	
	無負荷時	高速2.9Km/h, 低速2.4Km/h	
上昇時間	約12~16秒		
下降時間	約8~40秒		
走行モーター	DC12V, 0.25KW		
リフトモーター	DC12V, 1.5KW		
リフトポンプ	ギヤポンプ2.5cc/rev		
バッテリー	12V, 120AH/5HR		
充電器	搭載型 準定電流方式		
充電コード長さ	AC100V 2M		
ドライブホイール	φ240×60ウレタン		
ロードホイール	φ80×73ウレタン 2ヶ		
キャスターホイール	φ200×42ウレタン 2ヶ		
制動方式	電磁ブレーキ, トルク調整可		
最小旋回半径	約1400 mm		
車体質量	約387 Kg		

*フォーク上昇高さが400mm以上での高速走行はできません(自動)。
 *足にフォークをかぶせた時は95mm。
 内々に寄せた時は80mm。

No.	NAME	MATERIAL · DWG No	QTY	COMMENT
TITLE	自走式パワーリフター	DATE	2010年 3月 30日	
TYPE	PL-SW500-25	PARTS NO.	BG-15000 · CSD	
APPROVED	CHK	DRAWN	SCALE	DWG NO.
土橋	青砥	1	10	BG-15000-2

株式会社 **まくだ屋技研**

