

STREAMLINING EASE OF USE

すばやい昇降、確実な作業展開。コンパクトな「使いやすさ」が、生産ラインに対応して合理化をリードします。

HIGH CATCH



Web page



手動式

パレットトラックの操作機能を備えた運搬機。

加工・組み立てラインへの組み込みが容易で、タフネス設計の2段式油圧シリンダー。(HC-10A-70/10B-70)



手動式 ハイキャッチ仕様																
型式	仕 様 最大 積載質量 (kg)	最低位 (mm) A	最高位 (mm) B	フォーク (mm)				全長 (mm) F	全幅 (mm) G	全高 (mm) H	ステアリング ホイール φ×幅 (mm)	ロード ホイール φ×幅 (mm)	ポンプ 回数 (回)	車体 質量 (kg)		
				長さ C	ロードセンター D1	D2	外幅 E									
HC-5A-70	500	85	720	930	400	320	520	1,345	590	1,015	ゴム 150×40	ウレタン 80×56	30	90		
HC-5B-70							685		691							
HC-10A-45	1,000		450	800	500	—	520	1,280	520	1,200	ステレオ 180×60	ウレタン 80×73	40	113		
HC-10B-45							685		685							
HC-10A-70			700	1,070	600	—	520	1,550	520						86	130
HC-10B-70							685		685							

※ポンプ回数の< >内の数値は無負荷時早揚り回数です。

バッテリー式

スイッチひとつでカンタン昇降。

充電器搭載で、いつでも充電可能。



バッテリー式 ハイキャッチ仕様															
型式	仕様 最大 積載質量 (kg)	最低位 (mm) A	最高位 (mm) B	フォーク (mm)				全長 (mm) F	全幅 (mm) G	全高 (mm) H	ステアリング ホイール φ×幅 (mm)	ロード ホイール φ×幅 (mm)	バッテリー	上昇 時間 (秒)	車体 質量 (kg)
				長さ C	ロードセンター D1	D2	外幅 E								
HC-D5A-70	500	85	720	930	400	320	520	1,345	590	1,015	ゴム 150×40	ウレタン 80×56	DC12V 28AH/5HR	7~12	120
HC-D5B-70							685		691						125
HC-D10A-70	1,000	85	700	1,070	600	—	520	1,525	646	1,200	ステレオ 180×60	ウレタン 80×73	DC12V 40AH/5HR	12~18	170
HC-D10B-70							685		811						176

※HC-D10A-70およびHC-D10B-70は、補助キャスターが標準装備となります。

※充電器は搭載型自動充電方式(AC100V)

自走式

ドライブU搭載でラクラク運搬。

手元操作のドライブUでスムーズな走行が可能。
自動積荷チェックバルブ内蔵。



自走式 ハイキャッチ仕様																			
型式	仕様 最大積載質量 (kg)	最低位 (mm) A	最高位 (mm) B	フォーク (mm)				全長 (mm) F	全幅 (mm) G	全高 (mm) H	走行速度 (km/h)		制 動	ステアリング ホイール φ×幅 (mm)	ロード ホイール φ×幅 (mm)	バッテリー	上昇 時間 (秒)	車体質量 (kg)	
				長さ	ロードセンター	外幅	無負荷時				負荷時								
												C							D1
HC-U5A-70	500	85	720	930	400	320	520	780	1,520	835	1,170	0～2.3	0～2.1	電気 ブレーキ式	ステレオ 150×45	ウレタン 80×56	DC12V 28AH/5HR	7～12	145
HC-U5B-70							685												150


※充電器は搭載型自動充電方式(AC100V)



●補助キャスター
(手動式HC-10A・Bに
取付けができます)

■寸法図

・500kg
(手動式・バッテリー式・自走式)



・1,000kg
(手動式・バッテリー式)

