UNIQUE REVERSAL MECHANISM

さまざまな作業に対応する、ユニークな反転機構。

RAKKO LIFTER

Web page

手動式 電動式

プレス作業、組み立て加工などの場面で力を発揮する反転式リフター。

深さのある網パレットに入った部材でも、
最後まで無理なく取り出せるように
フォークが最大約90°まで反転します。

[RL-H50]

[RL-E100]

手動式ラッコリフター仕様

型式 ＼ 仕様	最大積載質量 (kg)	最低位 (mm) A	反転最高位 (mm) B	ロードセンター (mm)	フォーク (mm) 長さ C	内幅 D	外幅 E	全長 (mm) F	全幅 (mm) G	全高 (mm) H	ステアリングホイール φ×幅 (mm)	ロードホイール φ×幅 (mm)	動力源	ポンプペダル回数 (回)	車体質量 (kg)
RL-H50	500	90	905	400L×200H	800	335	585	1,305	660	870	ステレオ150×45	ウレタン 80×73	油圧足踏	47	120
RL-H100	1,000		910	400L×400H				1,310			ウレタン150×45			65	165

電動式ラッコリフター仕様

型式 ＼ 仕様	最大積載質量 (kg)	最低位 (mm) A	反転最高位 (mm) B	ロードセンター (mm)	フォーク (mm) 長さ C	内幅 D	外幅 E	全長 (mm) F	全幅 (mm) G	全高 (mm) H	ステアリングホイール φ×幅 (mm)	ロードホイール φ×幅 (mm)	動力源	上昇時間 (秒) 60/50Hz	車体質量 (kg)
RL-E50	500	90	905	400L×200H	800	335	585	1,305	660	870	ステレオ150×45	ウレタン 80×73	AC200V 3相	20/27	142
RL-E100	1,000		910	400L×400H				1,310			ウレタン150×45			30/36	186

■寸法図（ラッコリフター）



CAN PROCESSING PRESS MACHINE

作業環境をすっきり整理。設置も容易な缶処理プレス機。

KANPITA

Web page

カンピタエース（空き缶プレス機）

シンプルな構造で環境に優しい缶処理プレス機。

操作は簡単、スイッチ1つで自動的にプレスできます。

さまざまな
場所に最適です
- 工場に
- リサイクルに
- 処理工場に
- 回収業者に

[KP-E25-30]



●押ボタンを押すだけで簡単にプレス

カンピタエース仕様〈一斗缶・ペール缶タイプ〉

型式	対象圧縮物	加圧力	駆動源	モーター	処理能力	投入口	本体内寸法	外形寸法	自重
KP-E25-30 (標準仕様)	一斗缶、ペール缶の空き缶	2.5ton	電動油圧式	AC200V 4P-1.13kW	約140個/時間	410W×320H (mm)	410W×500D ×320H(mm)	600W×575D ×1,170H(mm)	177kg