



ATTACHED PARTS			
No.	NAME・SIZE	QTY	COMMENT

仕様

型式	BCP-20J		
最大積載質量	2000 kg		
全幅	710 mm		
全長	1500 mm		
全高	1385 mm		
フォーク	最低高さ	80 mm	
	最高高さ	200 mm	
	幅×長さ	620×1070 mm	
リフト操作方法	電動式		
走行速度	ACインバーター方式(無段階制御)		
	負荷時	約 0~4.4 Km/h	
	無負荷時	約 0~5.0 Km/h	
上昇速度	約 35~50 mm/s		
走行モーター	AC16V, 1.2KW		
リフトモーター	DC24V, 1.0KW		
バッテリー	DC12V, 50AH/5HR×2		
充電器	搭載式自動充電器 入力AC100V		
ドライブホイール	φ230×75ウレタン		
ロードホイール	φ70×56ウレタン 4ヶ		
キャスターホイール	φ75×40ウレタン 2ヶ		
制動方式	回生制動/電磁ディスク		
最小旋回半径	約 1300 mm		
車体質量	約 345 kg		

付属品 充電コード(約2m)

No.	NAME	MATERIAL・DWG No	QTY	COMMENT
TITLE		アンティース	DATE 2011年 2月 1日	
TYPE		BCP-20J	PARTS NO.	
APPROVED	CHK	DRAWN	SCALE	LL-11004. CSD
	小牧	今村	1/10	DWG NO. LL-11004

株式会社 **をくだ屋技研**

△	REASON	CHANGE No.	SIGN
	REVISION		