



ATTACHED PARTS			
No.	NAME・SIZE	QTY	COMMENT

仕様		
型式	LTX-U800-10	
最大積載質量	800 Kg	
全巾	830 mm	
全長	1455 mm	
全高	1170 mm	
テーブル	最低高さ	340 mm
	最高高さ	1040 mm
	巾×長さ	600×1000 mm
走行操作方法	パタフライ方式	
リフト操作方法	2点押釦操作	
走行速度	方式	FETチョッパー方式
	負荷時	0~2.2 Km/h
	無負荷時	0~2.4 Km/h
上昇時間	約 9~18秒	
下降時間	約 9~13秒	
走行モーター	DC12V, 150W, 20分定格	
リフトモーター	DC12V, 0.9KW	
リフトポンプ	YP10-0.8 <small>ギヤーポンプ</small>	
バッテリー	DC12V 52AH/5HR	
充電器	搭載型, 入力AC100V	
充電コード長さ	約 1.5 M	
ドライブホイール	φ160×36ウレタンゴム	
ロードホイール	φ150×42ウレタンゴム	
キャスターホイール	φ150×42ウレタンゴム	
ブレーキ	電気ブレーキ	
最小旋回半径	約 1360 mm	
車体質量	約 188 Kg	

充電器 —— 搭載型 入力AC100V

No.	NAME	MATERIAL・DWG No	QTY	COMMENT
TITLE		自走式リフトテーブルキャデ	DATE 2021年 2月 15日	
TYPE		LTX-U800-10	PARTS NO.	
APPROVED	CHK	DRAWN	SCALE	DWG NO.
	今村	浅野	1/10	JB-52010

株式会社 **をくだ屋技研**

△	REASON	CHANGE No.	SIGN
SYM			
REVISION			